

XIOMARA

W E L L N E S S

Factsheet

Xiomara 5000

Ontdek de kracht van onze fullspectrum infraroodstraler, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik: spatwaterdicht met een optionele IPX4-classificatie, krachtige prestaties tot 1.300W, en naar keuze met of zonder beschermrooster - een perfecte combinatie van veiligheid, efficiëntie en veelzijdigheid.



Model	Xiomara 5000
Type	Fullspectrum infraroodstraler
Artikelnummers	1053X 1055X 1057X 1051X X = 1: inclusief rooster 2: exclusief rooster 3: inclusief rooster IPX4 4: exclusief rooster IPX4
Vermogen	230V~, 50HZ, 350 500 750 1.300W
Opgenomen vermogen	1053I = 350W 1055I = 500W 1057I = 750W 1051I = 1.300W
Kleur	Zwart, neocram
Totaalgewicht	4,2 kg
Lampen	Xiomara lamp 350 500 750 1.300W, 786 mm translucēt, fullspectrum, korte golf, midden- en lange golf infraroodstraling. Maximaal bij ca. 1.800 nanometer
Bescherming	Optioneel IPX4
Afmeting	881 x 169 x 84 mm
Inbouwmaten	870 x 158 x 70 mm
Afmeting 1.300W	881 x 169 x 112 mm
Inbouwmaten 1.300W	870 x 158 x 98 mm
Veiligheid	CE